



W.1 Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy 1-biegunowy, kompletny, IP55, szary

50453525

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
|------------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
|---------------------|----------|

#### Prąd

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

#### Podłączenie

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

#### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP55 |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -40...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

#### Oznaczenie

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |
|-------------------------|------------|

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK

---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.

---