



W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, IP55, biały

50463522

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Wymiary

głębokość	43 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

Wyposażenie

- z niebieską diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.
