



### W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, IP55, szary

50463525

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

#### Wymiary

głębokość	41 mm
Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm

#### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

#### Wyposażenie

- z niebieską diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

---

**Instrukcje**

---

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.

---