



W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

50763505

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...30 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
--------------	--

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---
