



one.plattform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki  
zwierne

53503404

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
-----------------------------	------------------

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- możliwość zastosowania również jako łącznika żaluzjowego seryjnego

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

#### Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm

#### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z pozycją "0"
-----------------------------------	---------------

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

---