



W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka",  
kompletny, IP55, szary

30753525

#### Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy 10 A

#### Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

#### Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

#### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do  
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

**Instrukcje**

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK