



W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 3 pozycjach, kompletny, IP55, szary

32723515

Funkcje

- z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Materiał

Kolor stalowy
Kolor RAL RAL 7011

Wymiary

Szerokość 76 mm

Instalacja / Montaż

Montaż do podłączenia śrubowego

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- oddzielne zaciski wejściowe do ruchu W GÓRĘ/W DÓŁ
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami śrubowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
 - np. do bram garażowych
-

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	Zamek system jednego klucza
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Wyjęcie klucza możliwe w 3 pozycjach

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
- z 2 kluczami	

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---
