



W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli  
"strzałka" kompletny IP55 szary

50753505

**Konfiguracja**

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 250 V AC

**Prąd**

Prąd znamionowy 10 A

**Podłączenie**

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania  
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy  
- z zaciskami wtykowymi

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

**Wyposażenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony IP55

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza -40...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do  
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

**Instrukcje**

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK