



W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, biały

50753532

Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

Podłączenie

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania
blokady wykonane z ZAMAK