



LNH0050MK

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG  
50A 500VAC

#### Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

#### Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub>	120 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	500 V
Typ napięcia zasilającego	AC

#### Prąd

Prąd zwarciovy umowny	120 kA
Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	50 A
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz	0 / 500 V

#### Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH000

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,1 W
--	-------

#### Wymiary

Głębokość produktu	51 mm
Wysokość produktu	79 mm
Długość	51 mm
Szerokość produktu	21 mm

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----

**Oznaczenie**

---

Grupa urządzeń

LNH

---