



univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm  
RAL7035 drzwi transparente

Zdjęcie produktu FG23LD1



FG23LD

#### Konstrukcja

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Montaż | Montaż uziemienia |
|--------|-------------------|

#### Kompatybilność

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej | nie |
|--|-----|

#### Prąd

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Prąd znamionowy In | 1600 A |
|--------------------|--------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Grubość materiału pokrywy   | 2 mm                    |
| Rodzaj zamka                | podwójne zamknięcie 3mm |
| Liczba zamków               | 1                       |
| Liczba drzwi                | 1                       |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | tak                     |

#### Materiał

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | RAL 7035                  |
| Kolor        | jasnoszary                |
| Kolor RAL    | RAL 7035                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

#### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu                 | 400 mm  |
| Głębokość produktu                | 400 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 400 mm  |
| Wysokość produktu                 | 1900 mm |
| Szerokość produktu                | 800 mm  |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 36      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 2 mm    |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | tak |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 36  |
| Liczba pól / sekcji                 | 3   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 6   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

#### Bezpieczeństwo

|   |                     |
|---|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK10                |
| Stopień ochrony                               | IP54                |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności I |
| Otrzymanie funkcji                            | -                   |