




univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm  
RAL7035

FG23WE



#### Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	tak
--	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Zamknięcie drzwi na plombę	nie
Zdemontowane drzwi	tak
Drzwi przestawne (wymienne)	tak
Liczba drzwi	1
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	396 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	850 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm
Szerokość	850 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu ściennego	nie

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-