



univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1100x1900x600mm
RAL7035 drzwi transparente

FG24KD



Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Głębokość wewnętrzna	600 mm
Wysokość produktu	1900 mm
Szerokość produktu	1100 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

Zdjęcie produktu FG24KD1

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	48
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-