



orion+ Obudowa stalowa 300x300x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL103A

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
Zamykany tak
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor RAL 7035
Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał stal
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu 160 mm
Głębokość wewnętrzna 160 mm
Wysokość produktu 300 mm
Szerokość produktu 300 mm
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożenie

Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	2
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-