



orion+ Obudowa stalowa 1250x800x300mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL130A

#### Konstrukcja

Montaż	montaż naścienny
--------	------------------

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej	nie
--	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość montażu	350 mm
Głębokość produktu	300 mm
Głębokość wewnętrzna	300 mm
Wysokość produktu	1250 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	37
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	8
Liczba kluczy	2
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-