



FL52SP

univers Obudowa poliester 850x600mm, IP65, odporna na UV

#### Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej tak

#### Prąd

Prąd znamionowy In 400 A

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 20 mm  
Rodzaj zamka trzpień 8mm 3-punktowa  
Zamykany tak  
Liczba zamków 1  
Liczba drzwi 1  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

#### Materiał

Kolor RAL 7035  
Kolor jasnoszary  
Kolor RAL RAL 7035  
Materiał Poliester wzmocniony włóknem szklanym  
Powierzchnia inne

#### Wymiary

Głębokość montażu 300 mm  
Głębokość produktu 300 mm  
Głębokość wewnętrzna 235 mm  
Wysokość produktu 850 mm  
Szerokość produktu 600 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 24  
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	tak
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-