



univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x300x205

FP01TN2

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 250 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1 mm
 Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał blacha stalowa ocynkowana
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 205 mm
 Głębokość produktu 205 mm
 Głębokość wewnętrzna 205 mm
 Wysokość produktu 1550 mm
 Szerokość produktu 300 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 12
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	10
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-