



FP14SN2

## univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x1050x205

### Konstrukcja

Montaż	montaż naścienny
--------	------------------

### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

### Prąd

Prąd znamionowy In	400 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Uchwyt T
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

### Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	143 mm
Wysokość produktu	1700 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wypożazenie

Liczba rzędów pod aparaty	11
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	8
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-