



FP22SW2

univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x550x205

Konstrukcja

| | |
|--------|-------------------|
| Montaż | Montaż uziemienia |
|--------|-------------------|

Kompatybilność

| | |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej | nie |
|--|-----|

Prąd

| | |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 400 A |
|--------------------|-------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Grubość materiału pokrywy | 1 mm |
| Rodzaj zamka | uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków | 1 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie |

Materiał

| | |
|--------------|--------------------|
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | stal |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu | 205 mm |
| Głębokość produktu | 205 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 143 mm |
| Wysokość produktu | 1950 mm |
| Szerokość produktu | 550 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 24 |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | nie |

Wypożenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty | 12 |
| Liczba pól / sekcji | 2 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 4 |
| Możliwość rozszerzenia | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji | - |