



univers Obudowa naścienna IP44/I 500x1300x205

FP35TN2

**Konstrukcja**

Montaż montaż naścienny

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 250 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Uchwyt T
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

**Materiał**

Waga miedzi w produkcji	0,141 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	205 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	60
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

#### **Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### **Akcesoria**

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### **Wyposażenie**

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

#### **Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### **Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-