



univers Obudowa naścienna IP44/I 800x1050x205

FP54TN2

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 250 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1 mm
Rodzaj zamka Uchwyt T
Liczba zamków 1
Liczba drzwi 2
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji 0,141 kg
Kolor biały
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 205 mm
Głębokość produktu 205 mm
Głębokość wewnętrzna 205 mm
Wysokość produktu 800 mm
Szerokość produktu 1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału 48
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-