



univers Obudowa naścienna IP44/II 950x550x205

FP62SN2

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 250 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1 mm
 Rodzaj zamka Uchwyt T
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał blacha stalowa ocynkowana
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 205 mm
 Głębokość produktu 205 mm
 Głębokość wewnętrzna 143 mm
 Wysokość produktu 950 mm
 Szerokość produktu 550 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 24
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	4
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-