



univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x300x205

FP71SN2

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 250 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1 mm
 Rodzaj zamka Uchwyt T
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał blacha stalowa ocynkowana
 Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 205 mm
 Głębokość produktu 205 mm
 Głębokość wewnętrzna 143 mm
 Wysokość produktu 1100 mm
 Szerokość produktu 300 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 12
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | nie |

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty | 7 |
| Liczba pól / sekcji | 1 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 2 |
| Możliwość rozszerzenia | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09 |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji | - |