



FP73SN2

## univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x800x205

### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż naścienny |
|--------|------------------|

### Kompatybilność

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej | nie |
|--|-----|

### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 250 A |
|--------------------|-------|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Grubość materiału pokrywy   | 1 mm               |
| Rodzaj zamka                | blokada 3-punktowa |
| Liczba zamków               | 1                  |
| Liczba drzwi                | 2                  |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie                |

### Materiał

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | biały                     |
| Kolor        | biały                     |
| Kolor RAL    | RAL 9010                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

### Wymiary

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Głębokość montażu                 | 205 mm  |
| Głębokość produktu                | 205 mm  |
| Głębokość wewnętrzna              | 143 mm  |
| Wysokość produktu                 | 1100 mm |
| Szerokość produktu                | 800 mm  |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 36      |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm    |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 7   |
| Liczba pól / sekcji                 | 3   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 6   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09                 |
| Stopień ochrony                               | IP44                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Otrzymanie funkcji                            | -                    |