



FP74SN2

univers Obudowa naścienna IP44/II 1100x1050x205

Konstrukcja

Montaż	montaż naścienny
--------	------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	143 mm
Wysokość produktu	1100 mm
Szerokość produktu	1050 mm
Szerokość w jednostkach podziału	48
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-