



univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1850x275 +
cokół 100mm, drzwi transp.

FR25L1

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
----------------------------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	1950 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	10
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Otrzymanie funkcji	-