



univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x500x275

FR33E

Konstrukcja

Montaż montaż naścienny

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem nie

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 690 V

Prąd

Prąd znamionowy In 800 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm

Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki
półcyldrycznej

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor jasnoszary

Kolor szary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał blacha stalowa ocynkowana

Powierzchnia mat

Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość produktu | 275 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 275 mm |
| Wysokość produktu | 500 mm |
| Szerokość produktu | 800 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 24 |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1,5 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|-------------------|-----|
| Z płytą montażową | nie |
| Z zamkiem | nie |

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty | 3 |
| Liczba pól / sekcji | 3 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 6 |
| Możliwość rozszerzenia | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 61439-1/-2 |
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |

Bezpieczeństwo

| | |
|---|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK10 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności I |
| Bezhalogenowy | nie |
| Otrzymanie funkcji | - |