



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 25x25mm, biały

LF2502509016



Konstrukcja

Montaż	dno perforowane
--------	-----------------

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	bez łącznika podstawy
----------------------	-----------------------

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia)	2
Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	2

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	RAL 9016
Kolor RAL	RAL 9016
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość kanału	25 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	25 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	500 mm
---------------------------------	--------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	nie
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...60 °C
---------------------	------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...65 °C
-----------------------	------------