



tehalit.LFS Kanał stalowy 20x20mm, ocynk

LFS200200VERZ



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 1

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 1

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy Wstępnie zamontowany

Materiał

Kolor ocynkowany

Materiał stal

Grupa materiałowa stal

Powierzchnia pokryty galwanicznie

przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 18 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 19 mm

Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 200 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	228 mm
---------------------------------	--------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------