



tehalit.LFS Kanał stalowy 30x45mm, ocynk

LFS300450VERZ



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) tak zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 4

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 4

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor ocynkowany

Materiał stal

Grupa materiałowa stal

Powierzchnia pokryty galwanicznie

przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 30 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 45 mm

Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 200 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	970 mm
---------------------------------	--------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------