




tehalit.LFS Kanał stalowy 60x100mm, ocynk

LFS601000VERZ



Zdjęcie produktu LFS60100

**Konstrukcja**

Montaż dno perforowane

**Funkcje**

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) tak zgodnie z DIN 4102-12

**Konfiguracja**

Obróbka antybakteryjna nie

**Połączenia**

Akcesoria łączeniowe Łącznik podstawy poza zestawem

**Pojemność**

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 21

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 21

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Kształt pokrywy luźny

**Materiał**

Kolor ocynkowany  
Materiał stal  
Grupa materiałowa stal  
Powierzchnia pokryty galwanicznie  
przezroczysty nie

**Wymiary**

Wysokość kanału 60 mm  
Długość 2000 mm  
Szerokość kanału 100 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 250 mm  
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 70 mm kierunku kanału

#### Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	5025 mm
---------------------------------	---------

#### Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1 / 2
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------