




tehalit.LFS Kanał stalowy 60x150mm, ocynk

LFS601500VERZ



Konstrukcja

Montaż	dno perforowane
--------	-----------------

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12	nie
--	-----

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia)	29
Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	29

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	ocynkowany
Materiał	stal
Grupa materiałowa	stal
Powierzchnia	pokryty galwanicznie
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość kanału	60 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	150 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	250 mm
Odległość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału	110 mm

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	7000 mm
---------------------------------	---------

Dostawa

Dostawa na rolce	nie
------------------	-----

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	2
Liczba komór / przedziałów	1 / 3
Liczba klamr na metr bieżący	2
Z klamrą zaciskową kabla	tak
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...90 °C
---------------------	------------