



tehalit.LFF Skrzynka do montażu aparatów modułowych
45mm 2x17,5mm

L4760

Konstrukcja

| | |
|--------|---------|
| Montaż | zaciski |
|--------|---------|

Funkcje

| | |
|--|-----|
| Możliwość zabezpieczenia przed wyrwaniem | nie |
|--|-----|

Konfiguracja

| | |
|---------------------|-----------|
| Konfiguracja puszki | Zamknięty |
| Wersja | 2-krotny |
| Pusta obudowa | tak |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | DIN 2 [] |
|-----------------------------|----------|

Materiał

| | |
|-------------------|-----------|
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | ABS |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|---------|-------|
| Długość | 90 mm |
|---------|-------|

Podłączenie

| | |
|-------------------------------|-----|
| Z przestrzenią przyłączeniową | nie |
|-------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|--------|-------|
| Zestaw | pusty |
|--------|-------|

Wyposażenie

| | |
|------------------|---|
| Liczba elementów | 4 |
|------------------|---|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

Temperatura

| | |
|-----------------------|------------|
| Temperatura otoczenia | -5...60 °C |
|-----------------------|------------|