



Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO, samozaciski, czarny

474521

**Konstrukcja**

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Montaż	Montaż podtynkowy

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

**Prąd**

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	połysk

**Wymiary**

Głębokość montażu	32 mm
Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	31 mm

**Instalacja / Montaż**

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1
- z zaciskami wtykowymi	

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	możliwość montażu w różnych pozycjach (co 45°)
-----------------------------------	--

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
- bez rozszerzonej ochrony styków	

#### Oznaczenie

Główna linia projektowa	Serie 1930/Glas
Wtórna linia projektowa	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Serie Glas