



K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i polem opisowym,
samozaciski, stal szl nierdzewna

47527104

Konstrukcja

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj konstrukcji | zgodny z normą DIN 49440 |
| Montaż | Montaż podtynkowy |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Prąd

| | |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|--|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
| - możliwość zablokowania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej | |

Materiał

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | stal szlachetna |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Kolor | wygląd: stal nierdzewna |
| Kolor RAL | RAL 9022 |
| Materiał/obróbka | metal, matowy |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Powierzchnia | mat |

Wymiary

| | |
|-------------------|-------|
| Głębokość montażu | 32 mm |
|-------------------|-------|

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |
| Zaciski przyłączeniowe | wg VDE 0620-1 |
| - z zaciskami wtykowymi | |

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Cecha różnicująca 1 - dystrybucja | Pole opisowe |
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | rozszerzoną ochroną styków |

Bezpieczeństwo

| | |
|---|----------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg IEC 60884-1 |
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg VDE 0620-1 |
| - rozszerzona ochrona styków | |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|------------|
| Główna linia projektowa | Berker K.5 |
|-------------------------|------------|

Instrukcje

| | |
|-----------------|---|
| Tekst wskazówki | Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 6 mm. Nadaje się szczególnie do kombinacji wielu gniazd przy użyciu wtyczek kątowych. |
|-----------------|---|