



W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków,
kompletne, IP55, biały

47633502

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji zgodny z normą DIN 49440

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC
Prąd znamionowy I_n 16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa Kompletna obudowa
- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe wg VDE 0620-1

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja podwyższona ochrona przed dotykiem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	---