



W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz z polem opisowym,  
2-kr, kompletne, IP55, szary

47893525

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
Wykonanie	4 wprowadzenia przewodu

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

#### Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

#### Wymiary

Wysokość	80 mm
Szerokość	100,7 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu poziomego
--------	----------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy	
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania	
- z zaciskami wtykowymi	

### Przewód

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

### Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	zamki klucze niejednakowe
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	rozszerzoną ochroną styków

### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Stopień ochrony	IP55
- rozszerzona ochrona styków	
- z 4 jednakowymi kluczami	

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

### Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK, Klucze zapasowe i inne zamki (maks. 24) na specjalne zamówienie., Z powodu bocznych przepustów kablowych, odpowiednich szczególnie do montażu na stołach warsztatowych, Śruby obudowy i sprężyny ze stali szlachetnej nierdzewnej., Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
-----------------	--

- Górne i dolne linie wprowadzające są rozmieszczone z przesunięciem i dlatego szczególnie nadają się do montażu obok ościeżnicy
- Zamki jednego produktu mają takie same klucze.
- Zamawiając kilka produktów zwykle otrzymuje się niejednakowe klucze.