



S.1/B.3/B.7 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., zielony

6765091913

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Montaż | Montaż podtynkowy |
| - 2-biegunowe z uziemieniem | |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
|---------|---------------------|

Materiał

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kolor specjalny - linia design | zielony |
| Kolor | Zielony |
| Kolor | zielony |
| Kolor RAL | RAL 6029 |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

Wymiary

| | |
|-------------------|-------|
| Głębokość montażu | 32 mm |
|-------------------|-------|

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |
| - z zaciskami śrubowo-windowymi | |

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | podwyższona ochrona przed dotykiem |
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | zaciski śrubowo-windowe |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) | wg IEC 60884-1 |
| - rozszerzona ochrona styków | |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Główna linia projektowa | B.Kwadrat/B.3/B.7 |
| Wtórna linia projektowa | B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7 |

Instrukcje

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tekst wskazówki | Mechanizm kodowany barwnie. |
|-----------------|-----------------------------|