



W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne 2-kr poziome 2 wejścia  
IP55 biały

6768823522

**Konstrukcja**

Montaż	montaż natynkowy
Wykonanie	2 wprowadzenia przewodu
- 2-biegunowe z uziemieniem	

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Pokrywa	Kompletna obudowa
---------	-------------------

**Materiał**

Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

**Instalacja / Montaż**

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

**Podłączenie**

- z zaciskami wtykowymi

**Przewód**

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Wyposażenie

---

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

---

#### Bezpieczeństwo

---

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK 05

---

- rozszerzona ochrona styków

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza -15...30 °C

---

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Główna linia projektowa Berker W.1

---