



tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm  
bezhalogenowe zielone

EER2336029

#### Konstrukcja

Montaż	zaciski
--------	---------

#### Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	tak

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

#### Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	16 A
--------------------------------	------

#### Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	4
---------------------------	---

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie
----------	-----

#### Materiał

Kolor	Zielony
Kolor	zielony
Kolor RAL	RAL 6029
Materiał	materiały różne
Jakość materiału	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

#### Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	45 mm
Głębokość produktu	40 mm
Wysokość produktu	90 mm
Długość	90 mm
Szerokość produktu	45 mm
Długość izolacji	11 mm

#### Instalacja / Montaż

Sposób montażu	zatrask
----------------	---------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
----------------------	-----

#### Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Styk przewodu ochronnego okrągły	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

#### Warunki użytkowania

Izolowany	nie
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie