



tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm
bezhalogenowe biały

EER2339010

Konstrukcja

Montaż zaciski

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem nie
Połączenie zaciskowe tak
Z oświetleniem orientacyjnym nie
Zabezpieczenie przed przepięciem nie

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie
Przekręcony wkład centralny tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny nie

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V
Typ napięcia zasilającego AC
Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In 16 A

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu 4

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Jakość materiału	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	45 mm
Głębokość produktu	40 mm
Wysokość produktu	90 mm
Długość	90 mm
Szerokość produktu	45 mm
Długość izolacji	11 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	zatrask
----------------	---------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
----------------------	-----

Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Styk przewodu ochronnego okrągły	tak

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Izolowany	nie
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie