



tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm
bezhalogenowe biały

ESR2339010

Konstrukcja

Montaż	zaciski
--------	---------

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

Konfiguracja

Wersja	2-krotny
Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy I _n	16 A
--------------------------------	------

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	4
---------------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Jakość materiału	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	45 mm
Głębokość produktu	40 mm
Wysokość produktu	90 mm
Długość	90 mm
Szerokość produktu	45 mm
Długość izolacji	11 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	zatrzask
----------------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
Zestaw	2 gniazda SCHUKO
Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie

Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Styk przewodu ochronnego okrągły	nie

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Izolowany	nie
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie