



Gniazdo 2P+Z - srebrny

WL1022

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Montaż | Montaż podtynkowy |
| - 2-biegunowe z uziemieniem | |

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
|---------|---------------------|

Materiał

| | |
|--------------|------------------|
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|---|
| Montaż | z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego |
|--------|---|

Podłączenie

| | |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Połączenie śrubowe |
|------------------|--------------------|

Wyposażenie

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przezroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | z zaciskami śrubowymi |
|-----------------------------------|-----------------------|

Norma

| | |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 02 |
| Stopień ochrony | IP20 |
