



## lumina Gniazdo SCHUKO z przesłoną styków, biały

WL1060

### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	kremowy
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9016
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	połysk

### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

### Wyposażenie

Przezroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1
- rozszerzona ochrona styków	

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------