



fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/48M  
(4x12) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW412WT

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak  
Nadaje się do multimediów nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka bez zamknięcia  
Liczba drzwi 1  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał stal  
Powierzchnia malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu 150 mm  
Głębokość wewnętrzna 150 mm  
Wysokość produktu 791 mm  
Szerokość produktu 355 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 12  
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	1
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności I