



## fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW424FT

### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	nie

### Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez zamknięcia
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

### Wymiary

Głębokość montażu	110 mm
Głębokość produktu	121 mm
Głębokość wewnętrzna	110 mm
Wysokość produktu	842 mm
Wysokość montażu	842 mm
Szerokość produktu	622 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Szerokość	622 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	2
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności I