



fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M
(4x36) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW436FT

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	nie

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez zamknięcia
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	110 mm
Głębokość produktu	121 mm
Głębokość wewnętrzna	110 mm
Wysokość produktu	842 mm
Wysokość montażu	842 mm
Szerokość produktu	838 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Szerokość	838 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	2
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności I