



univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x800x160

FWB33S

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Funkcje**

Z wprowadzeniem przewodu tak

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak  
Nadaje się do multimediów nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach  
Liczba zamków 1  
Liczba drzwi 2  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Waga miedzi w produkcji 0,103 kg  
Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał blacha stalowa ocynkowana

**Wymiary**

Głębokość montażu 161 mm  
Głębokość produktu 165 mm  
Głębokość wewnętrzna 156 mm  
Wysokość produktu 500 mm  
Wysokość montażu 500 mm  
Szerokość produktu 800 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 36  
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	12
-------------------------	----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	9
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09