



univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x300x160

FWB41S

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Funkcje**

Z wprowadzeniem przewodu tak

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Nadaje się do multimediów nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Waga miedzi w produkcji 0,042 kg

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał blacha stalowa ocynkowana

**Wymiary**

Głębokość montażu 161 mm

Głębokość produktu 165 mm

Głębokość wewnętrzna 156 mm

Wysokość produktu 650 mm

Wysokość montażu 650 mm

Szerokość produktu 300 mm

Szerokość w jednostkach podziału 12

Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	4
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09