



univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x550x160

FWB42S

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak
Nadaje się do multimediów nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach
Liczba zamków 1
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji 0,081 kg
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał blacha stalowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość montażu 161 mm
Głębokość produktu 165 mm
Głębokość wewnętrzna 156 mm
Wysokość produktu 650 mm
Wysokość montażu 650 mm
Szerokość produktu 550 mm
Szerokość w jednostkach podziału 24
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	8
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	8
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09